

תרגול מס' 4: המתרגם

שימוש במחלקות קיימות

- תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת
- הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם



שאלות

- האם כבר יש שירות תרגום שאנחנו יכולים להשתמש בו?
- כיצד קוראים מקבצים?
- מה הפורמט של הקלט?
- נצטרך להחליט

■ כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה

■ תכנית שמתרגמת את המילה "Hello" מאנגלית לצרפתית

■ יש: שימוש בשירות תרגום

■ אין: קלט, טקסט, עבודה עם קבצים, פורמט

API – Application Programming Interface

■ ממשק המאפשר לאפליקציה לתקשר עם תוכנה אחרת

■ בג'אווה קיימים כלים רבים הזמינים ברשת בקוד פתוח

■ בתרגול זה נשתמש ב-API תרגום כללי Translate

■ במציאות, קיימים ברשת כלים שונים של Google, Microsoft ועוד

שלב א'

```
public class TranslatorEngine1 {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        String TranslatedText = Translate.execute("Hello",  
        Language.ENGLISH, Language.FRENCH);  
        System.out.println(TranslatedText);  
    }  
}
```

אינטראקציה עם המשתמש

- נתחיל להתקדם עקב בצד אגודל אל היעד שלנו
- קלט מהמשתמש יינתן בשורת הפקודה
 - פרמטר ראשון: המילה לתרגום
 - פרמטר שני: שפת המקור
 - פרמטר שלישי: שפת היעד

שלב ב'

```
public class TranslatorEngine2 {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {\  
        String TranslatedText = Translate.execute(args[0],  
            Language.fromString(args[1]),  
            Language.fromString(args[2]));  
        System.out.println(TranslatedText);  
    }  
}
```


קריאת קלט

■ נקרא קלט מהמשתמש (console)

■ עדיין מילה אחת

■ אין שימוש בקבצים

■ נשתמש במחלקה Scanner

■ מה הפורמט של הקלט?

המחלקה Scanner

■ סורק טקסט פשוט

■ "שובר" את הקלט לרכיביו השונים (מילה, מספר וכדומה)

■ בעת יצירה מקבל כפרמטר מהיכן לקרוא את הקלט

```
Scanner s = new Scanner(System.in);  
int anInt = s.nextInt();  
float aFloat = s.nextFloat();  
String aString = s.next();  
String aLine = s.nextLine();
```

■ <http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html?java/util/Scanner.html>

פורמט הקלט

מהו הפרוטוקול המשותף שחולקים האפליקציה והמשתמש לצורך התקשורת ביניהם

■ איזה מידע דרוש

■ כיצד הוא מקודד (מספר, מחרוזת, ...)

■ מה סדר הפרמטרים

■ נבחר: `<word> <source-lang> <target-lang>`

■ לדוגמא,

■ הקלט: hello English French

■ הפלט: bonjour

דוגמא

קרא מ - standard input

```
Scanner s = new Scanner(System.in);  
System.out.println("enter line:");  
while (s.hasNext())  
    System.out.println(s.next());
```

קרא את ה - Token הבא

```
public class TranslatorEngine3 {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        Scanner s = new Scanner(System.in);  
        String[] fragments = s.nextLine().split(" ");  
        String TranslatedText = Translate.execute(fragments[0],  
                                                  Language.fromString(fragments[1]),  
                                                  Language.fromString(fragments[2]));  
        System.out.println(TranslatedText);  
    }  
}
```

קבצים

- במקום לקרוא את שורת הקלט מהמשתמש
נקרא אותה מקובץ
- קובץ מיוצג ע"י המחלקה `java.io.File`
- נאתחל את האובייקט עם המסלול (`path`)
לקובץ

```
File f =  
    new File("C:\\Software1\\example.txt");
```

מסלול (Path) לקובץ

מסלול יחסי – Relative path ■

`new File("example.txt")` ■

■ ב- eclipse המיקום הנוכחי במהלך ריצה הוא ה-
Project root

מסלול מלא – Absolute path ■

`new File("C:\\Software1\\example.txt")` ■

תלות בסביבה

■ ג'אווה היא שפת תכנות חוצת סביבות, אבל מערכת הקבצים תלויה בסביבה!

■ למשל, המפריד בסביבת Unix הוא / (slash)

`/usr/local/software1/example.txt`

■ ובסביבת Windows הוא \ (backslash)

`C:\Software1\example.txt`

אך היא תומכת גם ב- / כמפריד.

■ **פתרון א':** נשתמש תמיד ב- /

■ בעיה – מה לגבי סביבות אחרות שאולי לא תומכות בו?

תלות בסביבה - המשך

■ פתרון ב': שימוש ב- `File.separator` המוגדר בהתאם לסביבה

■ מתאים בעיקר לקבצים במיקום יחסי לפרוייקט

■ לדוגמא:

```
new File("Software1" + File.separator +  
"example.txt")
```

■ פתרון ג': נקבל את המסלול לקובץ כקלט מהמשתמש

```
public class TranslatorEngine4 {  
  
    private static final String FILE_NAME = "example.txt";  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        Scanner s = new Scanner(new File(FILE_NAME));  
        String[] fragments = s.nextLine().split(" ");  
        String TranslatedText = Translate.execute(fragments[0],  
                                                  Language.fromString(fragments[1]),  
                                                  Language.fromString(fragments[2]));  
        System.out.println(TranslatedText);  
    }  
}
```

קלטים מרובים

■ מספר שורות קלט מקובץ

■ נקרא מספר קלטים עד לסוף הקובץ

■ שימוש במתודות `hasNextLine` ו-`nextLine`

שלב ה'

```
public class TranslatorEngine5 {  
  
    private static final String FILE_NAME = "...";  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        Scanner s = new Scanner(new File(FILE_NAME));  
        while (s.hasNextLine()) {  
            String[] fragments = s.nextLine().split(" ");  
            System.out.println(Translate.execute(fragments[0],  
                Language.fromString(fragments[1]),  
                Language.fromString(fragments[2])));  
        }  
    }  
}
```

פיסקה

■ פיסקה ולא רק מילה אחת

■ מה יהיה הפורמט החדש?

■ נבחר:

`<source-lang>#<target-lang>#<paragraph>`

Scanner – Set Delimiter Example

```
String input = "1 fish 2 fish red fish blue fish ";
Scanner s =
    new Scanner(input).useDelimiter(" fish ");
while (s.hasNext())
    System.out.println(s.next());
s.close();
```

קריאת פיסקה מהקובץ

- פיסקה יכולה להכיל מספר שורות (נוותר בינתיים על קלטים מרובים).
- נרצה לקרוא ולצרף אותן למחרוזת אחת.
- ניתן להשתמש באופרטור +, שיוצר בכל פעם מחרוזת חדשה
- אנו נשתמש במחלקה `StringBuilder`

המחלקה `StringBuilder`

- מייצגת מחרוזות ניתנת לשנוי (mutable)
- מאפשרת לבצע שינוי במחרוזת קיימת מבלי ליצור עצמים חדשים
- שירותים חשובים: `append` ו-`insert`

```
StringBuilder sb = new StringBuilder("abc");  
sb.append("d");
```



```
public class TranslatorEngine6 {  
  
    private static final String FILE_NAME = "...";  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        Scanner s = new Scanner(new File(FILE_NAME));  
        s.useDelimiter("#");  
        Language from = Language.fromString(s.next());  
        Language to = Language.fromString(s.next());  
        s.skip("#");  
        StringBuilder text = new StringBuilder();  
        while (s.hasNextLine()) {  
            text.append(s.nextLine());  
            text.append(' ');  
        }  
        System.out.println(Translate.execute(text.toString(), from, to));  
    }  
}
```

לאן עכשיו?

■ טיפול בשגיאות

- פורמט לא תקין, כשלון בזיהוי השפות או בתרגום
- ניתן לבדוק בקוד או להגדיר בחוזה

■ הרחבת התכנית

- תרגום מספר קבצים
- מספר פסקאות בקובץ יחיד
- זיהוי אוטומטי של שפת הקלט

...