

מספר סידורי: _____ מספר ת"ז: _____

בחינה בתוכנה 1

מסטר ב' תשע"ז, מועד א', 24 ביולי 2017
סיון טולדו, ברית יונגמן, לנה דנקין

משך הבחינה שלוש שעות.

יש להניח שהקוד שמופיע במבחן מתאים לגירסה 8 של ג'אווה, אלא אם כן צויין אחרת בשאלה. כמו כן, ניתן להניח שכל החבילות הדרושות יובאו, ואין צורך לכתוב שורות import.

בבחינה זו מופיע קוד שבחלקו אינו מתקמפל, אינו רץ או שנוגד את הסטנדרטים של java כפי שנלמדו בקורס, וזאת מתוך מטרה לבחון ידע והבנה של נושאים מסויימים. אין לראות בקטעי קוד אלה דוגמא לכתיבה נכונה ב java.

יש לסמן את התשובה הטובה ביותר בתשובון. לא יינתן ניקוד על סימון תשובה בטופס הבחינה, במחברת הבחינה, או בטופס הנימוקים.

יש לנמק את התשובות המצריכות נימוק בטופס הנימוקים המצורף בלבד. נימוק חסר או לא נכון עלול לגרום לאי קבלת נקודות על שאלה גם אם התשובה המסומנת היא הטובה ביותר. המקום המיועד לנימוקים בטופס מספיק לתשובות תמציתיות.

יש לצרף את טופס המבחן למחברת הבחינה. מחברת ללא טופס עזר תפסל. תשובות ונימוקים במחברת הבחינה לא יבדקו.

יש למלא מספר סידורי (מספר מחברת) ומספר ת"ז על כל דף של טופס הבחינה.

אסור השימוש בחומר עזר כלשהו, כולל מחשבוניו או כל מכשיר אחר פרט לעט.

לטופס הבחינה מצורף דף לשאלות הסטודנטים. יש לכתוב שאלות שמתעוררות במהלך הבחינה בדף זה ולהעביר לסגל הקורס. שאלות ענייניות תענינה על ידי סגל הקורס בפני כל הנבחנות/ים.

© כל הזכויות שמורות למחברים. מבלי לפגוע באמור לעיל, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, לאחסן במאגר מידע, בכל דרך שהיא, בין מכנית ובין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מטופס הבחינה.

בהצלחה!

1. שאלה 1 (5 נק'):

מה יודפס בהרצת הפוקנציה הבאה?

```
1 public static void foo() {  
2     int x = 0;  
3     try {  
4         if (x==0)  
5             throw new RuntimeException() {  
6                 public void bar() { System.out.printf("bar\n"); }  
7             };  
8         x += 1;  
9     } catch (Exception e) {  
10        x += 2;  
11    } finally {  
12        x += 7;  
13    }  
14    System.out.printf("%d\n",x);  
15 }
```


- א. 0
- ב. 1
- ג. 2
- ד. 3
- ה. 8
- ו. 9
- ז. 10

- ח. הפונקציה תזרוק חריג ולא תדפיס שום דבר.
- ט. הקוד לא מתקמפל בגלל שגיאת קומפילציה בשורה אחת (יש לנמק איזה ולמה)
- י. הקוד לא מתקמפל בגלל שגיאת קומפילציה ביותר משורה אחת (יש לנמק איזו ולמה)

2. שאלה 2 (5 נק'):

מה יקרה בהרצת הפונקציה הבאה?

```
1 public static void main() {  
2     java.util.Set<? extends Exception> s = null;  
3     Exception e1 = null;  
4     Exception e2 = null;  
5     s.add(e1);  
6     e2 = s.iterator().next();  
7 }
```

- א. הקוד יתקמפל, ירוץ, וייצר חריג מסוג NullPointerException בשורה 5
- ב. הקוד יתקמפל, ירוץ, וייצר חריג מסוג NullPointerException בשורה 6
- ג. הקוד לא יתקמפל בגלל שגיאת קומפילציה בשורה 1
- ד. **הקוד לא יתקמפל בגלל שגיאת קומפילציה בשורה 5** 
- ה. הקוד לא יתקמפל בגלל שגיאת קומפילציה בשורה 6
- ו. הקוד לא יתקמפל בגלל שגיאות קומפילציה בשורות 1, 5
- ז. הקוד לא יתקמפל בגלל שגיאות קומפילציה בשורות 1, 6
- ח. הקוד לא יתקמפל בגלל שגיאות קומפילציה בשורות 5, 6
- ט. הקוד לא יתקמפל בגלל שגיאות קומפילציה בשורות 1, 5, 6

3. שאלה 3 (5 נק'):

מה יקרה בהרצת הקוד הבא?

```
public class ExamQuestion {  
    public static class Base {  
        private void test() { System.out.print('B'); }  
    }  
  
    public static class Sub extends Base {  
        private void test() { System.out.print('S'); }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Base x = new Base();  
        x.test();  
        Sub y = new Sub();  
        y.test();  
        Base z = new Sub();  
        z.test();  
        Sub w = (Sub) new Base();  
        w.test();  
    }  
}
```

- א. הקוד לא מתקמפל בכלל.
- ב. ידפיס BSSB
- ג. ידפיס BSBS
- ד. ידפיס BSBB
- ה. ידפיס BBSS
- ו. ידפיס BBSB
- ז. ידפיס BSB ויעוף על חריג.
- ח. ידפיס BSS ויעוף על חריג.
- ט. ידפיס BBS ויעוף על חריג.
- י. ידפיס BBB ויעוף על חריג.


4. שאלה 4 (5 נק'):


```
public class DynamicGraph {  
  
    public class Vertex {  
        private final int index;  
        public Vertex() {  
            ... // not shown in the exam  
        }  
    }  
  
    private boolean[][] representation = new boolean[0][0];  
  
    public DynamicGraph() {  
    }  
  
    public void addEdge(Vertex u, Vertex v) {}  
    ... // more methods, not shown in the exam  
}
```


נתונה הגדרה חלקית של מחלקה שמייצגת גרף לא מכוון $G=(V,E)$ שניתן להוסיף לו ולהוריד ממנו קשתות.

לקוחות מוסיפים לגרף צמתים על ידי יצירה של עצמים מטיפוס `DynamicGraph.Vertex` ומוסיפים קשתות על ידי קריאה לשירות (מתודה) `addEdge`. צמתים מיוצגים בגרף על ידי מחלקה פנימית עם שדה בודד `index` מטיפוס `int`. לצמתים שונים יש אינדקסים שונים, כולם אי שליליים. הגרף מיוצג על ידי שדה בודד מטיפוס מערך דו-מימדי של ערכים בולאניים. פונקציית ההפשטה (abstraction function) ממפה את המערך לגרף שבו הקשת u,v קיימת אם ורק אם `representation[i][j]==true` עבור i שהוא האינדקס של u ו- j שהוא האינדקס של v .

השאלה מתייחסת לטענות הבאות:

החוזה של המחלקה `DynamicGraph` חייב לכלול משתמר ייצוג לא טריויאלי (שאינו תנאי ריק) 

2. לשירות `addEdge` חייב להיות תנאי קדם שכולל תנאים מעבר לתנאים `u!=null, v!=null` שאתם ייל בחוזה בכל מקרה. 

את הבנאי של `Vertex` אפשר להגדיר בצורה נכונה בין אם המחלקה הפנימית `Vertex` מוגדרת כמחלקה סטטית או כמחלקה לא סטטית (כלומר בין אם נוסף להגדרה שלה את המילה `static` או נשאיר אותה כפי שהיא). 

- א. אף טענה לא נכונה
- ב. טענה 1 בלבד נכונה.
- ג. טענה 2 בלבד נכונה.
- ד. טענה 3 בלבד נכונה.
- ה. טענות 1, 2 בלבד נכונות.
- ו. טענות 1, 3 בלבד נכונות.
- ז. טענות 2, 3 בלבד נכונות.
- ח. כל הטענות נכונות.

5. שאלה 5 (5 נק')

```
public abstract class A {  
    public A() {...}  
    ... // more code, not shown  
}  
  
public class C extends A {  
    public C() {  
        i = 7;  
        j = this.method(i);  
    }  
}
```

בחר/י את הטענה הטובה ביותר:

- א. עבור כל השלמה של הקוד החסר במחלקה A הקוד לא מתקמפל משום שהמתודה method אינה מוגדרת במחלקה C.
- ב. עבור כל השלמה של הקוד החסר במחלקה A הקוד לא מתקמפל משום שחסרה הגדרה למזהים i, j, שמשתמשים בהם בבנאי של C.
- ג. עבור כל השלמה של הקוד החסר במחלקה A הקוד לא מתקמפל משום שגם המתודה method וגם המזהים i, j, אינם מוגדרים.
- ד. **יש השלמה של הקוד החסר כך שהקוד מתקמפל.**

6. שאלה 6 (5 נק'):

שאלה זו נוגעת למחלקה BufferedWriter. לפניכם הטענות הבאות:
טענה 1: בעת ביצוע פעולת close על אובייקט מטיפוס BufferedWriter, תיתכן כתיבה לקובץ.
טענה 2: ללא שימוש ב BufferedWriter, לא ניתן לכתוב טקסט לקבצים.
טענה 3: על מנת להקטין את מספר התווים שנכתבים בכל גישה לקובץ, עלינו להקטין את ה Buffer.

בחר/י את התשובה הטובה ביותר:

- א. רק טענה 1 נכונה
- ב. רק טענה 2 נכונה
- ג. רק טענה 3 נכונה
- ד. רק טענות 1+2 נכונות
- ה. **רק טענות 1+3 נכונות**
- ו. רק טענות 2+3 נכונות
- ז. כל הטענות נכונות
- ח. אף טענה אינה נכונה.

7. שאלה 7 (5 נק')

המחלקה Number ב-java.lang היא מחלקה אבסטרקטית שמרחיבות אותה המחלקות Integer, Double, וכו'. האם בקוד הבא יש שגיאות קומפילציה, ואם כן איפה? סיוע: השפה ממירה מ-float, int, ו-long ל-double, וכן מ-int ל-long בלי שיש צורך באופרטור .cast.

```
public class AnonymousNumber {  
  
    private int privatefield;  
    public int publicfield;  
    public static int staticfield;  
  
    public Number getANumber() {  
        final int variable = 0;  
        return new Number() {  
            @Override public double doubleValue() {  
                return variable; // ***  
            }  
  
            @Override public float floatValue() {  
                return privatefield; // $$$  
            }  
  
            @Override public int intValue() {  
                return 0;  
            }  
  
            @Override public long longValue() {  
                return staticfield; // @@@  
            }  
        };  
    }  
}
```

- א. בשורות ***, @@@, \$\$\$
- ב. בשורות ***, @@@
- ג. בשורות ***, \$\$\$
- ד. בשורות @@@, \$\$\$
- ה. בשורה ***
- ו. בשורה @@@
- ז. בשורה \$\$\$
- ח. הקוד מתקמפל.

8. שאלה 8 (5 נק')

```
1 public class C {  
2  
3     int i;  
4     static int j;  
5  
6     void nonStatic() {  
7         System.out.println(i);  
8         System.out.println(j);  
9     }  
10  
11     static void isStatic() {  
12         System.out.println(i);  
13         System.out.println(j);  
14     }  
15  
16     public static void main(String[] args) {  
17         int k;  
18         C x = new C();  
19         System.out.println(i);  
20         System.out.println(j);  
21         System.out.println(k);  
22         System.out.println(x.i);  
23         System.out.println(x.j);  
24     }  
25 }
```

- א. שגיאות קומפילציה בשורות 8, 12, 19, 21
- ב. שגיאות קומפילציה בשורות 8, 12, 19
- ג. שגיאות קומפילציה בשורות 8, 12, 21
- ד. שגיאות קומפילציה בשורות 12, 19, 21
- ה. שגיאות קומפילציה בשורות 8, 19, 21
- ו. שגיאות קומפילציה בשורות 19, 21
- ז. שגיאות קומפילציה בשורות 12, 19
- ח. שגיאות קומפילציה בשורה 19
- ט. שגיאות קומפילציה בשורה 12
- י. אין שגיאות קומפילציה בקוד.

9. שאלה 9 (5 נק'):

```
public class C {  
    public interface I {  
        public int foo(int i); // **  
    }  
  
    public interface J extends I {  
        public double foo(int i); // $$$  
    }  
  
    public static void bar(I i,int j) {  
        System.out.println(i.foo(j)); // @@@  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        bar( (x) -> x+1 , 4); // ###  
    }  
}
```

- א. לא מתקמפל בגלל שורות \$\$\$,###
ב. לא מתקמפל בגלל שורה ### ואם נסיר אותה זה יתקמפל
ג. לא מתקמפל בגלל שורה \$\$\$ ואם נסיר אותה זה יתקמפל
ד. לא מתקמפל בגלל שורה @@@ ואם נסיר אותה זה יתקמפל
ה. לא מתקמפל בגלל שורות @@@ ,###
ו. הקוד מתקמפל ומדפיס 4
ז. הקוד מתקמפל ומדפיס 5
ח. הקוד מתקמפל ומדפיס 3

10. שאלה 10 (5 נק')::

האם בקוד הבא יש שגיאות קומפילציה, ואם כן, באיזה מהשורות המסומנות?

```
public class EasyGenerics {  
    void msn(java.util.Set <Number> x) {}  
    void mhn(java.util.HashSet<Number> x) {}  
    void msf(java.util.Set <Float> x) {}  
    void mhf(java.util.HashSet<Float> x) {}  
  
    void m() {  
        java.util.Set <Number> fsn = null;  
        java.util.HashSet<Number> fhn = null;  
        java.util.Set <Float> fsf = null;  
        java.util.HashSet<Float> fhf = null;  
  
        msn(fsff); // ***  
        msn(fhn); // @@@  
        msf(fhf); // $$$  
    }  
}
```

- א. בשורות ***, @@@, \$\$\$
- ב. בשורות ***, @@@
- ג. בשורות ***, \$\$\$
- ד. בשורות @@@, \$\$\$
- ה. בשורה ***
- ו. בשורה @@@
- ז. בשורה \$\$\$
- ח. הקוד מתקמפל.

11. שאלה 11 (5 נק'):

נתונה חבילה בג'אווה בשם com.zechuchit שממשת מחלקות וממשקים לייצוג סוגי זכוכית שונים (רגילה, חזקה במיוחד, צבעונית) ועיבודים שונים של זכוכיות (חיתוך, הדפסה, תוספת מדבקות, וכו'). החבילה בשימוש נרחב בתוכנות שונות. כרגע יש בחבילה ממשק בשם Glass ומחלקה RegularGlass שממשת אותו, ומחלקות StrongGlass ו-ColoredGlass שמרחיבות אותה. בממשק מוגדרים שירותי מופע cut ו-printOn שמייצגים עיבודים שונים. השירות cut משנה את המימדים של חתיכת זכוכית; המימדים הם חלק מהייצוג של Glass. לאחרונה צץ בשוק הזכוכיות סוג זכוכית חדש, יצוקה, שלא ניתן לחתוך אותה לאחר שנוצקה. התוכניתניות שמתחזקות את חבילת התוכנה רוצות להוסיף לה מחלקה חדשה CastGlass שתייצג את הסוג החדש.

בחרי/י עבורן את האפשרות הטובה ביותר.

הערה: בשאלה הזו תתקבל יותר מתשובה אחת, בהינתן נימוק מתאים.

- א. כדאי שהמחלקה החדשה תרחיב את Glass ותדרוס את cut עם שירות שלא עושה דבר אלא משאיר את המימדים של הזכוכית בגודל המקורי.
- ב. כדאי שהמחלקה החדשה תרחיב את Glass ותדרוס את cut עם שירות שמחזיר Exception שאינו RuntimeException.

כדאי שהמחלקה החדשה תרחיב את Glass ותדרוס את cut עם שירות שמחזיר Exception שמרחיב את RuntimeException.

- ד. כדאי שהמחלקה החדשה תממש ישירות ממשק חדש שיצהיר רק על השירות printOn ושהממשק Glass ישונה כך שירחיב את הממשק החדש ויוסיף את cut, ואת המחלקות הקיימות לא נשנה.

כדאי שהמחלקה החדשה תממש ישירות ממשק חדש שיצהיר רק על השירות printOn ושהממשק Glass ישונה כך שירחיב את הממשק החדש ויוסיף את cut, וכמו כן נשנה את RegularGlass כך שתרחיב את CastGlass.

12. שאלה 12 (5 נק')::

```
public class C {  
  
    private long[] array = new long[ 100000 ];  
  
    @Override public void finalize() { // ***  
        list.add(this); // ###  
    }  
  
    private static LinkedList<C> list = new LinkedList<>();  
  
    public static void main(String[] args) {  
        while (true) {  
            new C(); // $$$  
        }  
    }  
}
```

- א. הקוד לא מתקמפל – שגיאת קומפילציה בשורה ***
- ב. הקוד לא מתקמפל – שגיאת קומפילציה בשורה ###
- ג. הקוד לא מתקמפל – שגיאת קומפילציה בשורה \$\$\$
- ד. הקוד לא מתקמפל – שגיאת קומפילציה בשורות ***,###
- ה. הקוד לא מתקמפל – שגיאת קומפילציה בשורות ***,\$\$\$
- ו. הקוד לא מתקמפל – שגיאת קומפילציה בשורות ***,###, \$\$\$
- ז. הקוד מתקמפל ורץ בלולאה אין סופית
- ח. הקוד מתקמפל, רץ אבל עף על `OutOfMemoryError`, אבל אם נסיר את שורה ### הוא ירוץ בלולאה אינסופית בלי לעוף
- ט. הקוד מתקמפל, רץ אבל עף על `StackOverflowError`, אבל אם נסיר את שורה ### הוא ירוץ בלולאה אינסופית בלי לעוף

13. שאלה 13 (5 נק')::

בחן/י את הקוד הבא ובחר/י את התשובה הטובה ביותר. יש להניח כי כל מחלקה מוגדרת

```
public class A {  
    private int i;  
  
    public A(int i) {  
        this.i = i;  
    }  
}  
  
public class B extends A {  
    public B() {  
        this(0); /*  
    }  
  
    public B(int i) {  
        super(i);/**  
    }  
}
```

א. הקוד מתקמפל.

- ב. ישנה שגיאת קומפילציה בשורה המסומנת ב-*
- ג. ישנה שגיאת קומפילציה בשורה המסומנת ב-**
- ד. ישנה שגיאת קומפילציה, אך אם נוסף את הבנאי שלא מקבל ארגומנטים למחלקה A לא תהיה שגיאת קומפילציה.
- ה. ישנה שגיאת קומפילציה בשורה שמסומנת ב-*, אך אם נשנה את השורה ל `super()`, שגיאת הקומפילציה תיפתר.

14. שאלה 14 (5 נק')::

בחן/י את הקוד הבא ובחר/י את התשובה הטובה ביותר:

```
public class A {  
    private int i = 1;  
    public int j = 2;  
  
    public class C {  
        private int i = 0;  
        public int j = 0;  
    }  
}
```

א. הקוד מתקמפל גם במידה והמחלקה C הייתה מוגדרת כמחלקה סטטית

- ב. הקוד לא מתקמפל, אך אם נשנה את המחלקה C למחלקה סטטית הוא יתקמפל
- ג. הקוד לא מתקמפל, גם במידה והמחלקה C הייתה מוגדרת סטטית
- ד. הקוד מתקמפל, אך אם המחלקה C הייתה מוגדרת כמחלקה סטטית הוא לא היה מתקמפל
- ה. הקוד מתקמפל, אך במידה והמחלקה C הייתה מוגדרת כמחלקה סטטית הוא לא היה מתקמפל, אלא אם היינו מגדירים את השדות של המחלקה C כשדות סטטים

15. שאלה 15 (5 נק')::

בחן את הקוד הבא ובחרי את התשובה הנכונה ביותר. השורה המסומנת ב-*** היא שורה

```
public class Test {
    public enum Operation {
        PLUS,MINUS,TIMES,DIVIDE;
        double calculate(double x, double y) { /**
            double ans = 0;
            switch (this) {
                case PLUS:
                    ans= x + y;
                    break;
                case MINUS:
                    ans= x - y;
                case TIMES:
                    ans= x * y;
                case DIVIDE:
                    ans= x / y;
                default:
                    throw new RuntimeException("No Such Operation: "+this);
            }
            return ans;
        }
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println(Operation.PLUS.calculate(1, 2)); /**
        //System.out.println(Operation.TIMES.calculate(1, 2)); /**
    }
}
```

- א. כאשר ננסה להריץ את התכנית, התכנית תרוץ ותדפיס למסך 3.0
- ב. כאשר ננסה להריץ את התכנית, נקבל שגיאת זמן ריצה: "No Such Operation: PLUS"
- ג. התכנית לא מתקמפלת – שגיאת קומפילציה בשורה המסומנת ב-*
- ד. כאשר ננסה להריץ את התכנית, התכנית תרוץ ותדפיס 0.5
- ה. אף תשובה אינה נכונה

16. שאלה 16 (5 נק')::

שאלה זו נוגעת לקוד שהוצג בשאלה הקודמת. הניחו כי כעת השורה המסומנת ב-*** כבר אינה בהערה, אך השורה המסומנת ב-** מסומנת בהערה.


- א. כאשר ננסה להריץ את התכנית, התכנית תרוץ ותדפיס למסך 2.0
- ב. כאשר ננסה להריץ את התכנית, נקבל שגיאת זמן ריצה: "No Such Operation: TIMES"
- ג. התכנית לא מתקמפלת – שגיאת קומפילציה בשורה המסומנת ב-*
- ד. כאשר ננסה להריץ את התכנית, התכנית תרוץ ותדפיס 0.5
- ה. אף תשובה אינה נכונה

17. שאלה 17 (5 נק'):

```
public class A {  
  
    static class B  
    {  
        Integer i;  
        Integer j;  
        B(int i, int j)  
        {  
            this.i = i;  
            this.j = j;  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        Set<B> set = new HashSet<B>();  
        set.add(new B(1,2));  
        set.add(new B(1,2));  
        set.add(new B(1,3));  
  
        System.out.println(set.size());  
    }  
}
```

- א. בכל ריצה אפשרית, המתודה תדפיס 3
ב. בכל ריצה אפשרית, המתודה תדפיס 2
ג. בכל ריצה אפשרית, המתודה תדפיס 1
ד. הקוד אינו מתקמפל כיוון שהמחלקה B אינה מממשת את הממשק Comparable
ה. הקוד אינו מתקמפל כיוון שהמחלקה B אינה דורסת את המתודה equals
ו. הקוד אינו מתקמפל כיוון שהמחלקה B אינה דורסת את המתודה hashCode
ז. הקוד אינו מתקמפל כיוון שלא ניתן ליצור מופע של המחלקה B ללא מופע של המחלקה A.

18. שאלה 18 (5 נק').

השאלה מתייחסת לממשקים ולמחלקות שהוגדרו בתר . מה ידפיס הקוד הבא, שמשמש באותם ממשקים ומחלקות?

```
IPAddress y = IPAddressFactory.createAddress  
    (new short[] { 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A });  
System.out.printf("%d",y.getOctet(1));
```

- א. הקוד הזה לא תקין בכלל בהקשר של תרגיל 7 (לא תואם להוראות התרגיל).
ב. ידפיס 17.
ג. ידפיס 18.
ד. ידפיס 23.
ה. ידפיס 24.

19. שאלה 19 (5 נק')::

```
class Box {
    private int x;

    public Box(int x) {
        this.x = x;
    }

    public boolean equals(Object obj) {
        Box other = (Box) obj;
        return x == other.x;
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args){
        Box b1 = new Box(2);
        Box b2 = new Box(2);
        Box b3 = b2;
        func(b2);
        System.out.print(b1.equals(b2) + ",");
        System.out.print(b3.equals(b2));
    }

    public static void func(Box b){
        ... //implementation is not provided
    }
}
```

לפניכם מספר טענות הנוגעות לשתי המחלקות Box ו Test. שתי המחלקות ממומשות בקובצי java נפרדים.

טענה 1: יתכן מימוש של func שיגרום להדפיס false,true בהרצת Test.

טענה 2: יתכן מימוש של func שיגרום לקוד להדפיס false,false בהרצת Test.


טענה 3: יתכן מימוש של func שיגרום לקוד להדפיס true,false בהרצת Test.

בחר/י את התשובה הטובה ביותר, תוך הנחה שהמימוש של Box נותר ללא שינוי.

- א. רק טענה 1 נכונה
- ב. רק טענה 2 נכונה
- ג. רק טענה 3 נכונה
- ד. רק טענות 1+2 נכונות
- ה. רק טענות 1+3 נכונות
- ו. רק טענות 2+3 נכונות
- ז. כל הטענות נכונות
- ח. אף טענה אינה נכונה.

20. שאלה 20 (5 נק')::

```
public class A {  
}  
  
public class B extends A {  
}  
  
public class D extends A {  
}  
  
public class C extends B {  
    public void func(B b) {  
        A a = new A();  
        A aa = (A)b; //1  
        C cc = (C)a; //2  
        D dd = (D)b; //3  
    }  
}
```



- בחנ/י את השירות func ובחר/י את התשובה הטובה ביותר:
- א. שורה 3 תתקמפל אך עלולה לזרוק ClassCastException בזמן ריצה.
 - ב. שורה 3 תתקמפל ותזרוק בודאאות ClassCastException בזמן ריצה.
 - ג. **שורה 3 לא תתקמפל.**
 - ד. שורה 1 תתקמפל אך עלולה לזרוק ClassCastException בזמן ריצה.
 - ה. שורה 2 תתקמפל ותרוץ ללא שגיאת ClassCastException.

21. שאלה 21 (5 נק')::


```
class A {
    public static void foo() {
        System.out.print("A.foo() ");
    }

    public void bar() {
        foo();
    }
}

public class B extends A {
    public static void foo() {
        System.out.print("B.foo() ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        B b = new B();
        b.bar();
        foo();
    }
}
```

מה יודפס בהרצת הקוד הבא? בחר/י את התשובה הטובה ביותר:

- A.foo B.foo** א. 
- B.foo A.foo ב.
- B.foo A.foo ג.
- B.foo B.foo ד.
- ה. הקוד לא יתקמפל