

תוכנה 1 – אביב תשע"ח

תרגיל מספר 8

אוספים גנריים ו-collection framework

הנחיות כלליות:

קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס.

- הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה-moodle בלבד (<http://moodle.tau.ac.il/>).
 - יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את שם המשתמש ומספר התרגיל (לדוגמא, עבור המשתמש aviv1 יקרא הקובץ aviv1_hw8.zip). קובץ ה-zip יכול:
- א. קובץ פרטים אישיים בשם details.txt המכיל את שמכם ומספר ת.ז.
 - ב. תיקיה בשם hw8_files, בתוכה שתי התיקיות src ו-resources. התיקיות resources |

הנחיות כלליות לתרגיל:

- א. בכל אחד מחלקי התרגיל ניתן להוסיף שירותים ומחלקות לפי הצורך, אך אין לשנות חתימות של שירותים קיימים והגדרות של מנשקים.
- ב. בכל חלק קיים טסטר קצר המבצע בדיקות שפיות. כדאי ומומלץ להוסיף בדיקות משלכם שכן הטסטרים הם בסיסיים ביותר ולא בודקים את כל המקרים.

חלק א' (50 נק')

בתרגיל זה עליכם לממש מבנה נתונים של היסטוגרמה באמצעות אוספים גנריים. נגדיר היסטוגרמה בתור מבנה נתונים אשר סופר מופעים של עצמים מטיפוס T כלשהו (טיפוס גנרי). הקוד ימומש בחבילה `il.ac.tau.cs.sw1.ex8.histogram`.

לדוגמא, עבור אוסף האיברים הבא: 1, 2, 3, 1, 2, ההיסטוגרמה תכיל את האיברים 1, 2, 3 ואת מספר המופעים שלהם.

יחד עם קבצי התרגיל מסופק לכם הממשק Histogram | המכיל תשעה שירותים:

```
public void addItem(T item);
public void removeItem(T item) throws IllegalArgumentException;
public void addItemKTimes(T item, int k) throws IllegalKValueException;
public void removeItemKTimes(T item, int k) throws IllegalArgumentException,
IllegalKValueException;
public int getCountForItem(T item);
public void addAll(Collection<T> items);
public void clear();
public Set<T> getItemsSet();
public void update(IHistogram<T> anotherHistogram);
```

- א. השירות addItem מוסיף מופע אחד של הפריט item להיסטוגרמה.
- ב. השירות removeItem מוריד מופע אחד של הפריט item. אם הפריט לא נמצא בהיסטוגרמה, הפונקציה תזרוק את החרג IllegalItemException שמימושו נתון לכם.
- ג. השירות addItemKTimes מוסיף k מופעים של הפריט item. עבור k אי חיובי (קטן או שווה ל 0) הפונקציה תזרוק את החרג IllegalKValueException שמימושו נתון לכם.
- ד. השירות removeItemKTimes מוריד k מופעים של הפריט item. אם הפריט לא נמצא בהיסטוגרמה, הפונקציה תזרוק את החרג IllegalItemException. אם הפריט נמצא k גדול ממספר המופעים של הפריט או שהוא מספר אי חיובי, הפונקציה תזרוק את החרג IllegalKValueException שמימושו נתון לכם.
- ה. השירות addAll מוסיף אוסף של פריטים להיסטוגרמה.
- ו. השירות getCountForItem יחזיר את מספר הפעמים שהאיבר item נספר. אם item הוא פריט שלא קיים בהיסטוגרמה, יוחזר הערך 0.
- ז. השירות clear ירוקן את ההיסטוגרמה מכל האיברים והספירות (כלומר, לאחר clear, השירות getCountForItem יחזיר ספירה 0 לכל איבר).
- ח. השירות getItemsSet אוסף מטיפוס Set אשר מכיל את כל האיברים בהיסטוגרמה אשר מספר המופעים שלהם גדול מ-0, ללא הספירות שלהם.
- ט. השירות update מעדכן את ההיסטוגרמה עם כל הפריטים ומספר המופעים שלהם ב anotherHistogram.

סעיף 1 (25 נק'):

ממשו את המחלקה HashMapHistogram אשר ממששת את המנשק IHistogram עבור כל טיפוס T המממש את המנשק Comparable (כלומר, T יכול לקבל ערך של כל מחלקה המממשת את המנשק Comparable. נזכיר כי הטיפוסים המובנים הבסיסיים כמו Integer ו String מממשים מנשק זה). לדרישה הזו יש סיבה אותה נראה בהמשך.

פרקטית, זה אומר שנגדיר את HashMapHistogram באופן הבא:

```
public class HashMapHistogram<T extends Comparable<T>> implements
IHistogram<T>
```

משמעות הגדרה הזו: המנשק IHistogram מצריך פרמטר גנרי. את הפרמטר הגנרי נגדיר כ T, ונוסיף עליו את האילוץ שהוא צריך לממש את המנשק Comparable<T>. כלומר, T יהיה פרמטר גנרי מתאים אם הוא Comparable עם עצמים אחרים מטיפוס T.

המימוש יעשה באמצעות הכלה (aggragation) של HashMap, כלומר, כל מופע של HashMapHistogram יכיל שדה מטיפוס HashMap. שדה זה יהיה אחראי על שמירת הספירות עבור כל אובייקט מטיפוס T.

סעיף 2 (25 נק'):

המנשק IHistogram יורש מהמנשק Iterable, מה שמחייב את HashMapHistogram לממש את השירות iterator().

נרצה לעבור על תוכן ההיסטוגרמה באופן הבא: נעבור על כל האיברים, החל מהאיבר עם מספר המופעים הגדול ביותר ועד לאיבר עם מספר המופעים הקטן ביותר.

לצורך כך עליכם לממש:

- א. מחלקה חדשה המממשת את הממשק `Iterator`. ההיסטוגרמה שלנו ממומשת ע"י מיפוי (`Map`) מאיבר למספר המופעים שלו (ספירות), וה `Iterator` צריך לעבור על האיברים בסדר הבא:
- a. נעבור על האיברים בסדר יורד של הספירות: כלומר, האיבר הראשון שיוחזר הוא האיבר בעל מספר הספירות המקסימלי.
 - b. עבור שני איברים בעלי אותו מספר מופעים נבצע שבירת שוויון באמצעות השוואת האיברים עצמם. השוואה זו אפשרית רק בגלל שדרשנו שההיסטוגרמה תחזיק איברים בעלי השוואה (`Comparable`) בינם לבין עצמם. עבור שני איברים עם מספר מופעים זהה נחזיר קודם את האיבר הקטן יותר על פי הסידור הטבעי של האיברים. לדוגמא: אם האיברים שלי הם המספרים 1 ו 3, ושניהם נספרו אותו מספר פעמים, קודם יחזור 1 ואחריו 3.
- אין צורך לממש את פעולת ה `remove`.
- ב. מחלקת `Comparator`. האיברים והספירות שלהם נמצאים במפה, כך שמיון האיברים ע"פ מספר המופעים יבוצע ע"י מיון הערכים (ספירות) בסדר יורד. אל תשכחו לטפל במקרה של שוויון בספירות. לצורך כך נשתמש במיון (`sort`) ובאמצעות `Comparator` שישווה שני איברים ע"פ הקריטריונים שהוגדרו בתת הסעיף הקודם. ניתן לממש מחלקה זו כמחלקה פנימית במחלקת האיטרטור או כמחלקה בקובץ `Java` נפרד משלה.
- שימו לב, ניתן ואף כדאי להעביר אוספים בין המופעים של המחלקות השונות וכן להשתמש בהכלה של אוספים לפי הצורך. למשל, על מנת להשוות בין הערכים של שני מפתחות במפה, ה `Comparator` יצטרך גישה למפה עצמה. ה `iterator` בתורו יצטרך לייצר את האוסף הממויין עליו יעבור במהלך האיטרציות.
- שלד כל המחלקות אותן אתם נדרשים לממש נתון לכם בחבילה `il.ac.tau.cs.sw1.ex8.histogram` המופיעה בקבצי התרגיל.
- העזרו ב `HashMapHistogramTester` בשביל לבדוק את עצמכם, והוסיפו לו בדיקות משלכם.

חלק ב' (50 נק')

בחלק זה נתרגל עבודה עם אוספים (Collections) ע"י מימוש מנוע אשר אוסף סטטיסטיקות על מילים בקבצי טקסט ומדרג אותן לפי קריטריונים שונים. חלק מהמשימות בתרגיל זה מוכרות לכם מתרגילים קודמים, אך עכשיו יש בידינו כלים המאפשרים לנו לבצע אותן ביעילות רבה יותר.

הקוד בחלק זה ימומש בחבילה `il.ac.tau.cs.sw1.ex8.wordsRank` אך ישתמש גם בקוד של ההיסטוגרמה אותה מימשתם בחלק ב' (כלומר, ישתמש בקוד שמופיע בחבילה אחרת – וודאו ששני החלקים האלה מופיעים אצלם באותו הפרוייקט ב eclipse)

מנוע הדירוג שלנו יקבל כקלט תיקיה במערכת הקבצים, יקרא את כל הקבצים בה, ויבצע פעולת אינדקס שבה ישמרו כל הספירות הרלוונטיות לפעולות אותה המנגנון צריך לספק.

סעיף 1

המתודה `indexDirectory()` במחלקה `FileIndex` קוראת את הקבצים ומוסיפה אותם לאינדקס. המימוש של פונקציה זו נתון לכם חלקית ואתם רשאים לערוך אותו. קריאת המילים מן הקובץ תבצע בעזרת `readAllTokens(File file)` ממחלקת העזר `FileUtils`, שכבר נתונה לכם.

המטרה של שירות זה היא לקרוא את תוכן כל הקבצים, לנתח אותו ולשמור אותו כך שהמימוש של שאר השירותים במחלקה `FileIndex` יהיה יעיל ומהיר. בתרגיל זה, השאיפה שלנו היא שזמן הביצוע של הפעולות ב `FileIndex` יהיה נמוך ככל האפשר, גם במחיר שפעולת ה `index` תהיה כבדה, כלומר, תבצע הרבה חישובים ותשמור מבני נתונים שונים. הגדרה נכונה של מבני הנתונים, והוצאת קוד משותף למתודות פרטיות תהפוך את המימוש של חלק מהשירותים המוגדרים ב `fileIndex` לפעולות שליפה פשוטות ממבני נתונים.

שימו לב, עליכם לבחור את מבני הנתונים המתאימים לייצוג המידע הדרוש. לשם כך, **עליכם לקרוא ולהבין את כל הסעיפים של חלק ב'**, ורק לאחר מכן לקבל את ההחלטה על מבני הנתונים שישמשו אתכם. עליכם להשתמש ביעילות במבני נתונים גנריים מתוך `Java collection framework`. עליכם להשתמש במבנה הנתונים `HashMapHistogram` אשר מומש בחלק א' על מנת לשמור את ספירות ה `token`-ים בכל קובץ.

הערות נוספות:

- שם תיקיית הקבצים יהיה שם חוקי של תיקיה המכילה לפחות קובץ אחד.
- השירות `readAllTokens` של `FileUtils` מבטל סימני פיסוק ומחזיר מילים שאינן ריקות, אין לבצע עיבוד או סינון נוסף בגוף המימוש שלכם: כל המילים שחוזרות ע"י `readAllTokens` הן חוקיות מבחינתכם.
- הניחו כי פעולת האינדקס תבוצע פעם אחת בלבד על כל אובייקט מטיפוס `FileIndex`.

סעיף 2

ממשו את השירות `getCountInFile` במחלקה `FileIndex` אשר מקבל מחרוזת `filename` ומחזרת `word` אשר מחזיר את מספר המופעים של המילה `word` בקובץ `filename`. עבור מילה שאינה מופיעה בקובץ יוחזר הערך 0.

הנחיות כלליות לסעיף זה והסעיפים אחריו:

- בכל שירות המקבל שם של קובץ, המחרוזת filename מכילה שם קובץ בלבד (ללא נתיב), ויש לחפש אותו בתיקיה עליה בוצע שלב ה index (ראו דוגמת שימוש במחלקת הטסטר).
- בכל שירות המקבל שם של קובץ, במידה ושם הקובץ אינו קיים בתיקיה זו, יש לזרוק חריג מטיפוס FileNotFoundException (מומש עבורכם) עם הודעה אינפורמטיבית לבחירתכם.
- בכל שירות שמקבל מילה word יש להמירה ל lowercase לצורך ביצוע החיפוש באינדקס.

חתימת השירות:

```
public int getCountInFile(String filename, String word) throws
FileNotFoundException
```

סעיף 3

נגדיר את המושג "דרגה" (rank) עבור מילה בקובץ. דרגתה של המילה word היא מיקום המילה ברשימה הממויינת של כל המילים בקובץ על פי השכיחות שלהם (בסדר יורד). עבור שתי מילים עם אותו מספר מופעים, נסדר את הדרגות לפי סדר לקסיקוגרפי (הסדר הטבעי של מחרוזות). רמז: זה בדיוק הסדר שבו עובר האיטורטור של היסטוגרמה.

לדוגמא, עבור קובץ המיוצג ע"י ההיסטוגרמה הבאה:

"I": 7, "me":3, "mine":4, "all":5

אם נמין את המילים בסדר יורד של מספר המופעים שלהן, נקבל את הסדר הבא: I, אחריה המילה all, אחריה המילה mine ולבסוף me. לכן, הדרגה של המילה "I" היא 1, הדרגה של המילה "all" היא 2, הדרגה של המילה "mine" היא 3, והדרגה של המילה "me" היא 4 (שימו לב שהדרגה הראשונה היא תמיד 1).

אנחנו מעוניינים לבחון דרגות של מילים בכמה קבצים שונים ולבצע השוואות ביניהן. לצורך כך, נשתמש במחלקה RankedWord. מופע של RankedWord שומר עבור מילה מסוימת את הדרגות שלה בכל הקבצים באינדקס, ובנוסף, שומרת את הדרגה המינימלית, המקסימלית והממוצעת על פני כל הקבצים.

לדוגמא: נניח כי עבור המילה "all" דרגתה בקובץ הראשון היא 3, בקובץ השני 5 ובקובץ השלישי 4. הדרגה המינימלית שלה היא 3, הדרגה המקסימלית שלה הוא 5, והדרגה הממוצעת על פני שלושת הקבצים היא $(3+4+5)/3$.

השלימו את מימוש המחלקה RankedWordComparator אשר מאפשר השוואה בין איברים מטיפוס RankedWord לפי אחת משלוש אופציות: דרגה מקסימלית, מינימלית וממוצעת. אופן ההשוואה נקבע בבנאי של comparator זה. איבר x נחשב "קטן" יותר מאיבר y אם הדרגה הרלוונטית (למשל, דרגה מקסימלית) של x קטנה יותר מזו של y. (כאשר שתי הדרגות זהות, שני האיברים נחשבים לזהים).

השתמשו ב RankedWordComparatorTester על מנת לבדוק את המימוש שלכם.

הערה: המחלקה RankedWord או Comparator שמימשתם לה הן מחלקות שימושיות מאוד עבור התרגיל. אתם לא מחויבים להשתמש בהן, אבל זה מאוד מומלץ.

סעיף 4

ממשו את שירות `getRankForWordInFile` במחלקה `FileIndex` אשר מקבל מחרוזת `filename` ומחרוזת `word` ומחזיר את הדרגה של `word` בקובץ `filename`. במידה והמילה אינה מופיעה באותו הקובץ, יש להחזיר ערך השווה למספר המילים השונות בקובץ + 30 (השתמשו בקבוע `UNRANKED_CONST`). טיפול זה במילים שאינן מופיעות בקובץ תקף גם לשאר הסעיפים בתרגיל.

חתימת השירות:

```
public int getRankForWordInFile(String filename, String word) throws
FileNotFoundException
```

סעיף 5

ממשו את השירות `getAverageRankForWord` אשר מקבל מחרוזת `word` ומחזיר את הדירוג הממוצע של המילה `word` על פני כל הקבצים באינדקס. השירות יחזיר ערך גם אם המילה לא נראתה כלל באף קובץ.

שימו לב: שימוש במחלקה `RankedWord` יחסוך לכם את המימוש של חישוב הדרגה המבוצעת, זאת כיוון שהמחלקה מבצעת זאת בעצמה.

חתימת השירות:

```
public int getAverageRankForWord(String word)
```

סעיף 6

ממשו את שלושת השירותים הבאים:

```
public List<String> getWordsWithAverageRankSmallerThanK(int k)
```

```
public List<String> getWordsWithMinRankSmallerThanK(int k)
```

```
public List<String> getWordsWithMaxRankSmallerThanK(int k)
```

השירות `getWordsWithAverageRankSmallerThanK` יחזיר את כל המילים להן דרגה ממוצעת קטנה ממש `k`. המילים יהיו ממויינות בסדר עולה ע"פ קריטריון זה (כלומר, נתחיל מהמילה עם הדרגה הממוצעת הכי קטנה, וכן הלאה – אם ישנם שני איברים ודרגתם זהה, אין חשיבות לסדר ביניהם).

באופן דומה, שני השירותים האחרים יבצעו מיון בסדר עולה על פי דרגה מינימלית ודרגה מקסימלית. גם בסעיף זה, כמו בסעיפים הקודמים, עליכם לתמוך במילים שלא הופיעו באף קובץ.

את פעולת המיון ע"פ שלושת הקריטריונים נרצה לבצע רק על פי הצורך, כלומר, לא בשלב האינדקס, שכן יתכן ולא נשתמש בשירותים אלה כלל במהלך ריצת התוכנית. ניתן לשמור את מבנה הנתונים ולמייין אותו בכל פעם בהתאם לצורך, או לחילופין, לייצר בכל פעם מבנה נתונים עליו יבוצע המיון (יש יתרונות וחסרונות בשתי הגישות).

רמז: חישובו על פונקציית עזר בה יכולות להשתמש שלושת הפונקציות האלה. כמו בסעיף הקודם, אם האינדקס שלכם בנוי נכון, לא תצטרכו לבצע חישובי דרגות אלא להשתמש בחישובים קיימים.

בדקו את עצמכם באמצעות FileIndexTester. עדכנו את הקבוע TEST_FOLDER על פי מיקום התיקיה resources אצלכם על המחשב.

הסבר קצר על השימוש ב enum:

בתרגיל זה, הקוד כולל שימוש ב enum, סוג מחלקה עליה תלמדו בהמשך הקורס. במחלקה RankedWord מוגדר עבורכם ה enum ששמו rankType. זהו למעשה אוסף של שלושה קבועים אפשריים המייצגים 3 סוגים של דרגות משוקללות על פני כל הקבצים: דרגה מינימלית, מקסימלית וממוצעת. לשלושת הקבועים האלה יש טיפוס אחד שמאחד אותם, מה שמאפשר לנו להגדיר שדות ומשתנים מטיפוס זה (הטיפוס הוא rankType).

מימוש אפשרי אחר (ללא enum) היה להשתמש במשתנה מטיפוס int ולשלוח כל פעם אחד משלושה ערכים שיוקצו לכל אופציה (למשל, 0 למינימום, 1 למקסימום ו 2 לממוצע), אבל יש לזה חסרונות עליהם תדברו בהרצאה.

מבחינת השימוש ב enum, אלה הן שתי פעולות שיכולות להיות שימושיות עבורכם:

1. העבר ערך כפרמטר. זה נעשה בצורה הבא:

```
rWord.getRankByType(rankType.min)
```

בדוגמא זו יש לנו משתנה rWord מטיפוס RankedWord. נרצה לשלוף את הדרגה המינימלית שלה, ולכן נשלח את הקבוע rankType.min.

2. בדיקת ערך של פרמטר:

```
if (rType == rankType.min)
```

בדוגמא זו יש לנו המשתנה rType מטיפוס rankType, ונרצה לבדוק אם הערך שלו הוא rankType.min.

ניתן לשאול שאלות נוספות בפורום התרגיל, וכאמור, חומר ילמד בהרצאה הקרובה.

טסטר:

כמו בכל תרגיל אחד, הטסטרים הם טסטרים בסיסיים שאינם בודקים את כל המקרים, וריצה מוצלחת שלהם מהווה תנאי הכרחי אך לא מספיק בשביל לוודא שהתרגיל שלכם עובד כנדרש. הוסיפו בדיקות משלכם!

בהצלחה!